

<TD-M1>

■扬声器部分

扬声器单元	8cm 圆锥形全音域、玻璃纤维
颜色选择	黑色、白色
方式	低音反射式音箱
播放频率	70Hz～30kHz
额定输出	20W(T.H.D: 1%) ※单声道驱动时
最大输出	25W(T.H.D: 10%) ※单声道驱动时
谐波失真	0.08% (10W 输出时、1kHz)
S/N	90dB 以上
分离度	60dB 以上
输入	Wi-Fi / USB B (PC/Mac 用)、USB A (iPhone/iPod touch 用)、模拟 (3.5mm 立体声迷你插孔)
输入灵敏度	950mVrms (20W 输出时)
输入阻抗	10kΩ
消耗电力	10W
待机电力 (网络待机时)	2.7W
待机电力 (完全待机时)	0.4W
外形尺寸 (mm) ※扬声器单体	W155×D219×H242
重量 (一对)	约 5.3kg
附带品	保护网×2、AC 适配器、电源线、天线

■AC 适配器

输入电压	100V～240V(50Hz/60Hz)
输出电压	+20V
输出电流	3.6A
外形尺寸 (mm)	长 132×宽 54×高 31
重量	约 0.4kg

产品	TD725SWMK2	TD520SW	TD316SWMK2（预定规格）
颜色选择	黑色		
形式	水平背面对向式落地式（密闭式）		
扬声器单元	25cm 圆锥形低音扬声器、木浆×2	20cm 圆锥形低音扬声器、木浆×2	16cm 圆锥形低音扬声器、木浆×2
播放频率	20～150Hz(-10dB) BASS MODE L.P.F.150Hz 时	25～150Hz(-10dB) BASS MODE L.P.F.150Hz 时	30～200Hz(-10dB) BASS MODE L.P.F.200Hz 时
额定输出	500W（T.H.D. 1%）	250W(T.H.D. 1%)	150W(T.H.D. 1%)
低通滤波器	30Hz～150Hz（ON/OFF 切换）		40Hz～200Hz（ON/OFF 切换）
相位切换	0/180°（遥控器 or 前面板切换）		
模式切换	BASS/DIRECT（遥控器 or 前面板切换）		
谐波失真	0.05%（50Hz 1/2 额定输出时）		
S/N	95dB 以上		
输入	LINE（Stereo）2 系统/Speaker Level 1 系统 XLR(Stereo)1 系统 ※2 号 HOT	LINE（Stereo）2 系统/Speaker Level 1 系统	LINE（Stereo）1 系统/Speaker Level 1 系统
输入灵敏度	50mVrms（500W 输出时）	50mVrms（250W 输出时）	50mVrms（150W 输出时）
输入阻抗	LINE・XLR 输入时 10kΩ/Speaker Level 输入时 3kΩ	LINE 输入时 10kΩ/Speaker Level 输入时 3kΩ	
输出	LINE（Stereo）1 系统/Speaker Level 1 系统		
消耗电力	110W	65W	40W
待机电力	0.33W ※主电源 ON/遥控器待机时・AUTO OFF 时		
外形尺寸（mm）	长 545×高 500×宽 524（包括突起部分）	长 459×高 420×宽 444（包括突起部分）	长 399×高 360×宽 384（包括突起部分）
重量（1 台）	约 51kg	约 37kg	约 25kg
附带品	AC 线×1 条、遥控器（包括电池）、脚座×4 个		

【术语说明】

※1：株式会社 TIMEDOMAIN 社长由井启之提出的音响理论。

【注释】

- iPhone、iPad、Mac、AirPlay 是 Apple Inc 在美国及其他国家的商标或注册商标。
- Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance 的商标或注册商标。
- Windows 是美国 Microsoft Corporation 在美国及其他国家的注册商标。