

ミラ イース(H23. 9~H29. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 9 ゝ H29. 5 注1, 13	LA300S LA310S	ラジオレス	上段	◎4, 5	ダイハツ純正部品 注2	KW-218T 注11, 12	◎10	ダイハツ純正部品 注8	KW-218T 注11, 12	DA-01
			下段							
		標準オーディオ 装備タイプ	上段	◎6	ダイハツ純正部品 注3, 7	KW-218T 注11, 12	◎10	ダイハツ純正部品 注9	KW-218T 注11, 12	DA-01
			下段							

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
 - ・クラスター開口が100×200mmと大きいので、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
 - 本体を取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 - その際、注3に記載した取付けパネルがオーディオ取付けブラケットに当たるため、取付けパネルを一部カットし、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 - 本体画面部分がクラスターパネルより約6mm飛び出します。
 - 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。ただし、本体画面部分がクラスターパネルより約10mm飛び出します。
 - 飛び出し量が気になる場合は下記純正部品をディーラー等で購入して取付けてください。標準装備のブラケット使用時より約4mm奥への取付けが可能です。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
 - その際、注2に記載した取付けパネルがオーディオ取付けブラケットに当たるため、取付けパネルを一部カットし、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2030-)が必要です。
 - 本体を取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
 - ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。


●2DIN機種ブラケット取付位置

※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2030-)を使用した際の
本体取付けネジ穴位置




●2DINワイド機種ブラケット取付位置

※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606-K2030-)を使用した際の
本体取付けネジ穴位置




◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図