

グレイス(H29. 7~R2. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 7 ～ R2. 7	GM6 GM9	ラジオレス	上段	◎	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2227 + 2067 注7, 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							
		ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注3	上段	◎4	2278 + ホンダ純正部品 注5, 6	2227 + 2067 + 注9 注7, 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							


注記	1. 平成29年9月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナ、USBジャックの使用はできません。 また、車両に装備されているETCは使用できませんが、ナビ本体との連動はできません。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 5. エーモン工業株式会社製 ホンダフェイスパネル 製品コード 2278が使用可能です。 6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けアタッチメント(オーディオ取付け用ブラケット) (純正品番: 08B00-T9P-000) が必要です。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2227が使用可能です。 8. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2067が使用可能です。 9. 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、車両側コネクタおよびAVN側バックアイカメラ用コネクタに適合する市販の変換コードを使用してください。 10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
----	---

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オーディオコネクタ24P(灰)




車速信号(青)



配線側から見た図

オプションコネクタ3P(灰)



リバース信号(茶)

パーキングブレーキ信号(青)


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

グレイス(H29. 7～R2. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : GM6、GM9
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	16	緑
GND	5	茶

←接続→
←接続→

ナビ側	
接続コード線色	
白／青	
黒	
茶	

←接続→

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW2	S	白

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。