

オデッセイ ハイブリッド(H29. 11~R2. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報





年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H29. 11 R2. 11	RC4	ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注6	上段	◎5	KH-1018 + ホンダ純正部品 注4	KW-1340 + KW-1292 + KW-1291 + ホンダ純正部品 注7, 8	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							
注1, 2, 3		マルチビュー カメラシステム 装備タイプ 注6, 9	上段	◎5	KH-1018 + ホンダ純正部品 注4	KW-1340 + KW-1292 + ホンダ純正部品 注7	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
			下段							

注記

- 平成30年3月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 標準装備では全タイプ、ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプです。
- オーディオ取付け用ブラケットは装備されていません。また、クラスター開口が213×145mm(9インチ開口)と大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - 取付アタッチメント(純正品番:08B40-T6A-X00B)が必要です。
 - フェイスパネルキット(純正品番:08B40-T6A-010A)が必要です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。ただし、車両ハーネスの線径が細いため、ナビ本体に付属のエレタップは使用できません。
- 車両に装備されているTVアンテナ、GPSアンテナの使用はできません。なお、HDMI入力端子およびUSBジャックの使用につきましては未調査です。また、車両に装備されているETC2.0車載器は使用できますが、ナビ本体との連動やETC2.0サービスの使用はできません。
- ディーラー等で下記の純正部品を購入して取付けてください。
 - トレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)が必要です。
- 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。なお、映像はノーマルビュー固定となります。
- 車両に装備されているフロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラの使用はできません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


オデッセイ ハイブリッド(H29. 11~R2. 11)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : RC4
- タ イ プ : ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプ、マルチビューカメラシステム装備タイプ

⚠ 注意 車両ハーネスの線径が細く、接触不良のおそれがあるため、同梱のショートコネクタは使用できません。
下記の情報は参考までに記載しています。


位置: 純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



■接続情報



・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。