

アテンザ スポーツワゴン(H20. 1~H24. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H20. 1 5 H24. 11	GHEFW GH5FW GH5AW	ラジオレス	上段	◎3	マツダ純正部品 注2	KW-2400D + KW-1290 注4, 5	※センタークラスター開口サイズが異なるため			MA-01
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	
			下段							



注1

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車およびBoseサウンドシステム装備車は未調査です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・オーディオ取付けキット(純正品番:GH01 V6 025)が必要です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- オートアンテナ用電源は、KW-1290に接続してください。車両オーディオコネクタ24P内にアンテナ用電源コードは配線されていません。
- KW-2400Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1290)が必要です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥




・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

アテンザ スポーツワゴン(H20. 1~H24. 11)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : GHEFW、GH5FW、GH5AW
- タ イ プ : ラジオレス


位置: 純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



車両ハーネス24Pコネクタ(白)



配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	14	赤/黒	←接続→		白/青	
GND	16	緑/白	←接続→		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。