コルト(H14. 11~H24. 6)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両 コネクタ
年式				AVN-LS04			AVN-LS04W			
				AVN-LS03			AVN-LS03W			
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
	Z21A	ラジオレス	上段		不要	<u>2211</u>				MI-01
	Z22A			©2, 3, 4, 5						
H14. 11	Z23A)24DX	下段							
S	Z24A					注7				
H24. 6	Z25A	異形オーディオ 装備タイプ	上段		三菱純正部品	<u>2211</u>				
	Z26A			©3. 4. 5						MI-01
	Z27A		下段	© 0, 4, 3						
注1	Z28A		I FX		注6	注7				

- 注記 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。
 - なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。
 - また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 - 3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
 - 4. コラムシフト車に取付けた際、画面チルト使用可能段数は3段階です。
 - 画面チルトを4~6段階で使用した場合、シフト操作をする際、シフトを握る手が画面に当たり怪我をする場合があります。
 - 5. コラムシフト車に取付けた際、画面オープン時には、シフト操作をしないでください。シフトを握る手が画面に当たり、本体の故障や手などを挟み怪我をする場合があります。
 - 6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・2DIN開ロクラスターパネル、パネル色・ブラック(純正品番:MN108709XA)が必要です。
 - ・2DIN開ロクラスターパネル、パネル色・シルバー(純正品番: MN108710HA)が必要です。
 - ・2DIN開口クラスターパネル、パネル色・ダークグレー(純正品番:MN108710HBまたはMN108710HC)が必要です。
 - パネル色ダークグレーのクラスターパネルが2種類あります。ダークグレーのクラスターパネルを購入する際はディーラー等でご相談ください。
 - ・装備されているブラケットの使用ができないため、ラジオレス車用ブラケット(純正品番:R側・MR962112、L側・MR962111)が必要です。
 - なお、本体を取付ける際は、ブラケットのネジ穴加工が必要です。下記のブラケット取付けネジ穴加工を参照してください。 また、ブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
 - 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。

●ブラケット取付けネジ穴加工







コルト(H14. 11~H24. 6)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

● 年 式: H16. 10~H24. 6①位置:純正デッキ取付位置奥②位置:助手席カウルサイド内 ※パーキングブレーキ信号は未調査です。











②中継コネクタ22P(白)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

年式: H14. 11~H16. 10 位置:①グローブボックス奥 位置:②バックランプ ※パーキングブレーキ信号は未調査です。



①オプションコネクタ1P(白)





②バックランプコネクタ6P(灰)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。