

ミニキャブ バン(R1. 7～)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R1. 7 注1, 2, 8	DS17V	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎3, 4	三菱純正部品 注5	2207 注7	◎3, 4	三菱純正部品 注6	2207 注7	MI-03
			下段							
		2DIN 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	三菱純正部品 注5	2207 注7	◎3	三菱純正部品 注6	2207 注7	MI-03
			下段							
注記										
1. 令和1年12月時点のエブリイの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。										
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。										
3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。										
4. スピーカ内蔵型1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカの取付けが必要です。										
5. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:MQ508877)が必要です。										
6. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)(純正品番:MZ609617)が必要です。										
7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。										
8. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。										


●ブラケット取付けネジ穴位置

- 印:ブラケット取付けネジ穴位置
- 図はR側です。L側も同様に取付けてください。




◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(薄茶)

リバース信号(桃)

パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。