

キャラバン(ワゴン)(R4. 7~R6. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R4. 7 ┆ R6. 6	KS2E26 KS4E26 KS6E26 KS8E26	ラジオレス (2DINワイド開孔)	上段 下段	◎5. 6. 7	不要	2223	◎5. 7	不要	2223	NI-01
注1. 2		注3. 4				注8				注8

注記



- 令和7年4月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- インテリジェントアラウンドビューモニターおよびバックビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。
- 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
- クラスター開孔が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
- AT車に取付けた際、画面オープン時やCD、DVD等を入れる場合にシフトをP位置に入れる時、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。
- 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ12P(白)




・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

キャラバン(ワゴン)(R4. 7~R6. 6)



◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : KS2E26、KS4E26、KS6E26、KS8E26
- タ イ プ : ラジオレスタイプ

位置: 純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



車両ハーネス20Pコネクタ(白)

■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	18	青	← 接続 →		白/青	
SW2	7	緑	← 接続 →		茶	
GND	17	黒	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。