

## デイズ／デイズ ハイウェイスター(H30. 5～H31. 3)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


## ◆取付適合情報

| 年式                                           | 型式   | タイプ                                        | 取付位置 | 2DIN                             |       |                | 2DINワイド                             |       |                | 車両コネクタ |
|----------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|----------------------------------|-------|----------------|-------------------------------------|-------|----------------|--------|
|                                              |      |                                            |      | AVN-LS04<br>AVN-LS03<br>AVN-LS02 |       |                | AVN-LS04W<br>AVN-LS03W<br>AVN-LS02W |       |                |        |
|                                              |      |                                            |      | 取付可否                             | 取付キット | 変換コード          | 取付可否                                | 取付キット | 変換コード          |        |
| H30. 5<br>┆<br>H31. 3<br><br><br>注1, 2,<br>9 | B21W | ラジオレス<br><br>注3                            | 上段   | ◎5, 6                            | 不要    | 2223<br><br>注8 | ◎6                                  | 不要    | 2223<br><br>注8 | NI-01  |
|                                              |      |                                            | 下段   |                                  |       |                |                                     |       |                |        |
|                                              |      | 日産オリジナル<br>ナビ取付<br>パッケージ<br>装備タイプ<br>注3, 4 | 上段   | ◎5, 6, 7                         | 不要    | 2223<br><br>注8 | ◎6, 7                               | 不要    | 2223<br><br>注8 | NI-01  |
|                                              |      |                                            | 下段   |                                  |       |                |                                     |       |                |        |


|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 注記 | 1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。<br>2. 標準装備では全タイプ、日産オリジナルナビ取付パッケージ(ラジオレス)仕様です。<br>3. アラウンドビューモニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。<br>4. 車両に装備されているTVアンテナハーネス、GPSアンテナの使用はできません。<br>5. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。<br>6. 画面オープン時シフトをP位置に入れる際、シフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。<br>シフトをPに入れる場合は画面をクローズにしてください。<br>7. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。<br>8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。<br>9. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ12P(白)



配線側から見た図


・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

## デイズ／デイズ ハイウェイスター(H30. 5～H31. 3)


## ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : B21W
- タ イ プ : 日産オリジナルナビ取付パッケージ装備タイプ


位置: 純正デッキ取付位置奥



## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置



車両ハーネス20Pコネクタ(白)



## ■接続情報

| 車両信号情報 |      |    | ← 接続 → | ナビ側     |
|--------|------|----|--------|---------|
| 信号     | 端子番号 | 線色 |        |         |
| SW1    | 18   | 若草 | ← 接続 → | 接続コード線色 |
| GND    | 17   | 赤  | ← 接続 → | 白／青     |
|        |      |    |        | 黒       |

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。