シフォン カスタム(H28．12～H29．12)

◆取付適合情報
◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN AVN−LS04 AVN−LS03 AVN−LS02			2DINワイド AVN−LS04W AVN−LS03W AVN−LS02W			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28．12 ～ H29．12 注1，2，12	LA600F LA610F	ラジオレス	上段	◎4	スバル純正部品 注8，9	2202 注10	◎4，7	スバル純正部品 注8	2202 注10	SB−05
			下段							
		ナビアップグレードパック装備車 注3	上段	◎4，5，6	スバル純正部品 注8，9	2202 ＋ スバル純正部品 注10，11	◎4，5，6，7	スバル純正部品 注8	2202 ＋ スバル純正部品 注10，11	SB−05
			下段							

注記
1．メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2．標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3．車両に装備されているTVアンテナハーネス、GPSアンテナの使用はできません。
4．アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにテープで固定されています。)が接続されていない場合があります。
1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。
5．ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
6．ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
7．本体にブラケットを取付ける際は、タイプA位置のネジ穴を使用してください。
詳細は『2DINワイドAVN取付けネジ穴について』を参照ください。
また、本体にブラケットを取付ける際は、下記「2DINワイド機種ブラケット取付位置」を参照してください。
8．オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606F2025)が必要です。
9．クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
10．エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
11．車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。
・スバル純正バックモニター用ケーブル B(純正品番:08541F2017)が必要です。
接続方法については、下記「バックモニター用ケーブル Bの接続方法」を参照してください。
12．アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●2DINワイド機種ブラケット取付位置

※ ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08606F2025)を使用した際の本体取付けネジ穴位置



●バックモニター用ケーブル Bの接続方法



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥







・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

©2020-2024 DENSO SOLUTION CORPORATION.

シフォン カスタム(H28．12～H29．12)

◆ステアリングリモコン信号の接続

● 型　　式：LA600F、LA610F
● タ イ プ：ナビアップグレードパック装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置:純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



車両ハーネス20Pコネクタ(白)



配線側から見た図

■接続情報

車両信号情報				ナビ側
信号	端子番号	線色		接続コード線色
SW1	22	白	←接続→	白／青
SW2	21	青／黄	←接続→	茶
GND	20	黄	←接続→	黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■接続情報(バックモニター用ケーブル Bに接続する場合)

・バックモニター用ケーブル B(純正品番:08541F2017)を使用する場合は、
バックモニターケーブルの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

車両信号情報				ナビ側
信号	端子番号	線色		接続コード線色
SW1	4	茶／白	←接続→	白／青
SW2	3	茶／黒	←接続→	茶
GND	5	茶／黄	←接続→	黒

©2020-2024 DENSO SOLUTION CORPORATION.