

ハスラー(H26. 1~H27. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 1 S H27. 12	MR31S	ラジオレス 注2	上段	◎4	不要	2207 注9	◎4	スズキ純正部品 注8	2207 注9	SU-02
			下段							
注1, 10		スマートフォン 連携 ナビゲーション 装備車 注3	上段	◎4, 5, 6	スズキ純正部品 注7	2207 注9	◎4, 5, 6	スズキ純正部品 注8	2207 注9	SU-02
			下段							

注記



- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- スピーカー非装備タイプに取付ける際は、スピーカーの取付けが必要です。
- 車両に装備されている外部端子(USB、HDMI、VIDEO等)、ハンズフリーマイク、ワンセグTVアンテナ、バックカメラ等の使用はできません。
- 本体に合うネジ穴を使用して取付けた際は、クラスターパネルより約5mm奥に入り込みます。
また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
・オーディオ交換ガーニッシュ(2DINナビ用)パネル色・ピュアホワイト(純正品番:73821-65P00-PQ1)が必要です。
・オーディオ交換ガーニッシュ(2DINナビ用)パネル色・パッションオレンジ(純正品番:73821-65P00-PQ2)が必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けて下さい。
・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)パネル色・ピュアホワイト(純正品番:73821-65P20-PQ1)が必要です。
・オーディオ交換ガーニッシュ(200mmワイドナビ用)パネル色・パッションオレンジ(純正品番:73821-65P20-PQ2)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(白)




・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ハスラー(H26. 1~H27. 12)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : MR31S
- タ イ プ : スマートフォン連携ナビゲーション装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



車両ハーネス20Pコネクタ(青)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色		
SW1	12	若草	←接続→	白/青		
GND	11	灰	←接続→	黒		

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。