

アクア(R1. 7~R3. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R1. 7 S R3. 7	NHP10 NHP10H	ラジオレス	上段	◎5, 6	トヨタ純正部品 注8	2202 + 2068 注9, 10	◎5, 6	不要	2202 + 2068 注9, 10	TO-01
			下段							
		ナビレディ パッケージ 装備タイプ	上段	◎5, 6, 7	トヨタ純正部品 注8	2202 + 2068 注9, 10	◎5, 6, 7	不要	2202 + 2068 注9, 10	TO-01
			下段							
		パノミックビュー 対応ナビレディ パッケージ 装備タイプ	上段	◎5, 6	トヨタ純正部品 注8	2202 + 2068 注9, 10	◎5, 6	不要	2202 + 2068 注9, 10	TO-01
			下段							

注記

- 令和1年8月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
- 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 車両に装備されているフロントカメラ、サイドカメラ、バックカメラの接続はできません。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- 車両に装着されているバックカメラの接続は可能です。  
バックカメラ接続コネクタはオーディオ開口部奥の4Pコネクタです。AVN側のバックアイカメラ入力端子(4P)に直接接続してください。
- クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。  
なお、取付ける際、エスカッションの加工が必要です。ブラケットと当たる部分をカットしてください。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥




・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

アクア(R1. 7~R3. 7)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : NHP10、NHP10H
- タ イ プ : ラジオレスまたはナビレディパッケージ装備タイプ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ装備タイプ  
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥




■ステアリングリモコン信号取り出し位置



車両ハーネス28Pコネクタ(白)



オーディオ10Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	22	青
SW2	21	桃

ナビ側	
接続コード線色	
白/青	← 接続 →
茶	← 接続 →
黒	← 接続 →

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
GND	H	茶

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。