

bB(H20. 10～H28. 5)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02			AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H20. 10 ┆ H28. 5	QNC20 QNC21 QNC25	ラジオレス (11スピーカ 装備車) 注5	上段	◎	トヨタ純正部品	注4	◎	不要	注4	TO-01
			下段		注2					
		ラジオレス (4、6スピーカ 装備車)	上段	◎	トヨタ純正部品	2202	◎	不要	2202	TO-01
			下段		注2	注3			注3	
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
注1										
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。 3. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 4. ナビ本体に付属の電源コードの「CONTROL +B」と「CONTROL +B」端子が装備された車両コネクタと適合する市販の接続コードの「CONTROL +B」を必ず接続してください。 「CONTROL +B」を接続しないと装備されているフロントスピーカ用アンプが動作しません。 5. アームレストコントローラー(イルミネーション・オーディオ)の使用はできません。									

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

