パッソ(H28, 4~H30, 10)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付 位置	2DIN			2DINワイド			*=
				AVN-LS04			AVN-LS04W			
					AVN-LS03			AVN-LS03W		車両 コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H28. 4		ラジオレス	上段	©3	トヨタ純正部品	2202	©3	トヨタ純正部品		<u>TO-01</u>
			下段							
,	M700A				注6, 7	注8		注6	注8	
H30. 10	M710A	ナビレディ 上段 パッケージ 装備タイプ	- ⊚3, 4, 5	トヨタ純正部品	2202 +	©3, 4, 5	トヨタ純正部品	2202 +	<u>TO-01</u>	
注1, 2,				⊌ 0, 4, 3	1 コンルモエ 印加	トヨタ純正部品	© 5, 4, 5	1 - > 4-0 TT Bhill	トヨタ純正部品	
10					注6, 7	注8, 9		注6	注8, 9	

- 注記 1.メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 - 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 - 3. アンテナアンプ用1Pコネクタ(白色)は工場出荷時には接続されていますが(アンテナジャックとオーディオコネクタコードにテープで固定されています。) 車両により接続されていない場合があります。1Pコネクタが接続されていない場合は必ず接続してください。
 - 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 - 5. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 - 6. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・ナビ・オーディオ取付けキット(純正品番:08695-B1020)が必要です。
 - 7. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
 - 8. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 - 9. 車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。
 - ・ステアリングスイッチ変換ケーブル(バックモニター変換機能付)(純正品番:08695-00L20)が必要です。

接続方法については、下記「ステアリングスイッチ変換ケーブルの接続方法」を参照してください。

10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

●ステアリングスイッチ変換ケーブルの接続方法






パッソ(H28. 4~H30. 10)

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥





・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式:M700A、M710A
- タ イ プ:ナビレディパッケージ装備タイプ ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置:純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置





■接続情報(車両ハーネスに接続する場合)

車	面信号情報			ナビ側
信号	端子番号	線色		接続コード線色
SW1	4	紫	◆ ─接続 ─ ▶	白/青
SW2	3	赤	◆─ 接続 ─ ▶	茶
GND	5	黒	◆─ 接続 ─ ▶	黒

[・]車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。

■接続情報(バックモニターケーブルに接続する場合)

・バックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003)を使用する場合は、

バックモニターケーブルの20Pメスコネクタにも接続可能です。線色は下表を参照してください。

車	面信号情報			ナビ側
信号	端子番号	線色		接続コード線色
SW1	4	茶/白	◆ ─接続 ─ ▶	白/青
SW2	3	茶/黒	◆─ 接続 ─→	茶
GND	5	茶/黄	◆─ 接続 ─→	黒

