

ピクシス スペース/ピクシス スペース カスタム(H23. 9~H28. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS02			AVN-LS02W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H23. 9 ~ H28. 12 注1, 8	L575A L585A	ラジオレス	上段	×2	—	—	◎3	トヨタ純正部品 注4	KW-218T 注6, 7	TO-01
			下段	×2	—	—	◎	トヨタ純正部品 注5	KW-218T 注6, 7	
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	×2	—	—	◎	トヨタ純正部品 注5	KW-218T 注6, 7	
			下段	×2	—	—	◎	トヨタ純正部品 注5	KW-218T 注6, 7	

- 注記
- メーカーオプションのナビ・オーディオ装備車は未調査です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きく、左右に隙間が開きトヨタ純正のエスカッションも使用できないため取付けできません。
 - ラジオアンテナアンプ用コネクタ1Pが接続されていない場合は必ず接続してください。(オーディオコネクタにテープで固定)
 - オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ラジオレス専用ブラケット(純正品番:08695-B2010)が必要です。
 - ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・DINワイドサイズ開口クラスターパネル(純正品番:55422-B2250-B0)が必要です。
・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、ラジオレス専用ブラケット(純正品番:08695-B2010)が必要です。
 - KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
 - KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
 - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

