

RAV4 ハイブリッド(R4. 10~R7. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報




◆取付適合情報

| 年式 | 型式 | タイプ | 取付位置 | 2DIN | | | 2DINワイド | | | 車両コネクタ | |
|-----------------------|------------------|-------------------|------|----------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|--------|--|
| | | | | AVN-LS04 AVN-LS03 AVN-LS02 | | | AVN-LS04W AVN-LS03W AVN-LS02W | | | | |
| | | | | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | 取付可否 | 取付キット | 変換コード | | |
| R4. 10 S R7. 12 | AXAH52 AXAH54 | ディスプレイ オーディオレス | 上段 | ◎4, 5, 6 | トヨタ純正部品 | 2202 + 2068 | ◎4, 5, 6 | トヨタ純正部品 | 2202 + 2068 | TO-01 | |
| | | | 下段 | | 注7, 8 | 注9, 10 | | 注7 | 注9, 10 | | |
| 注1, 2, 3 | | | | | | | | | | | |

注記 1. 令和5年8月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
 3. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
 5. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
 6. 車両に装備されているバックカメラの接続は可能です。
 　バックカメラ接続コネクタはオーディオ開口部奥の4Pコネクタです。AVN側のバックアイカメラ入力端子(4P)に直接接続してください。
 7. クラスターパネル開口が130×230mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 　・スペーサーパネル(純正品番: 55424-42030)が必要です。
 8. スペーサーパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 　・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
 　なお、エスカッションのネジ止めは1点止めとなります。ネジ止めの出来ない箇所は両面テープやガムテープ等で貼り付けて固定してください。
 9. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
 10. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


RAV4 ハイブリッド(R4. 10~R7. 12)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型式 : AXAH52、AXAH54
- タイプ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置:純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



車両ハーネス28Pコネクタ(白)

■接続情報

| 車両信号情報 | | |
|--------|------|-----|
| 信号 | 端子番号 | 線色 |
| SW1 | 22 | 白 |
| SW2 | 21 | 若草 |
| GND | 20 | 白／黒 |

| ナビ側 |
|---------|
| 接続コード線色 |
| 白／青 |
| 茶 |
| 黒 |

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。