

エスティマ(H18. 1~H28. 6) / エスティマ ハイブリッド(H18. 6~H28. 6)

- ◆ 取付適合情報
- ◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ ステアリングリモコン信号接続情報




◆ 取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				AVN-LS01			AVN-LS01W			
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
ハイブリッド H18. 6 S H28. 6  注1	AHR20W	ラジオレス	上段	◎4	トヨタ純正部品 注3	KW-218T 注5, 6, 7	◎4	不要	不要	TO-01
			下段							
		HDD ナビゲーション システム装備 タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							
ガソリン H18. 1 S H28. 6  注1, 2	ACR50W ACR55W GSR50W GSR55W	ラジオレス	上段	◎4	トヨタ純正部品 注3	KW-218T 注5, 6, 7	◎4	不要	不要	TO-01
			下段							

- 注記
1. メーカーオプションでナビゲーションシステム装備タイプは未調査です。
  2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
  3. クラスタ開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
・エスカッション(純正品番: R側: 86221-52060、L側: 86221-52050)が必要です。
  4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
  5. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
  6. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
  7. KW-1128を使用する場合、ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。

◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥




・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

エスティマ(H18. 1~H28. 6) / エスティマ ハイブリッド(H18. 6~H28. 6)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : AHR20W, ACR50W, ACR55W, GSR50W, GSR55W
- タ イ プ : ラジオレス  
KW-1128を使用して取付ける場合は、ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



20Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報				ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色	
SW1	4	若草	← 接続 →	白 / 青	
SW2	3	青	← 接続 →	茶	
GND	5	緑	← 接続 →	黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。