

アトレー(R3. 12～)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
R3. 12 }	S700V S700W S710V S710W	ラジオレス	上段	◎	ダイハツ純正部品	2202	DA-01
		下段					
注1, 2, 10		注3, 4, 5, 6			注7, 8		注9
注記							
1. 令和4年2月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。							
2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。							
3. 座席位置およびチルト角によっては画面がフロントガラスに映りこむ場合があります。 なお、Aピラーカバー非装備車は市販のクランパー等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。							
4. 視界補助バック装備車はスマートインナーミラーにバックカメラの映像を映すので、ナビ本体にバックカメラの映像を映すことはできません。							
5. バックカメラの映像をナビ本体に映すための純正部品でスマートインナーミラー信号変換ケーブルの使用可否は未調査です。							
6. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。							
7. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5008-)が必要です。							
8. クラスタパネル開口が100×200mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。							
9. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。							
10. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。							


◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ24P(黒)

リバース信号(紫)



車速信号(若草)

パーキングブレーキ信号(灰)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。