

COO(クー)(H18. 5～H25. 2)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H18. 5 ～ H25. 2	M401S M402S M411S	ラジオレス	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注3	2202 注5	DA-01
			下段				
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎	ダイハツ純正部品 注4	2202 注5	DA-01
			下段				
注1							

注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. アンテナアンプ用1Pコネクタ(アンテナジャックとオーディオコネクタコード)にてテープで固定されています。)が接続されていません。必ず接続してください。 3. クラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・DIN用オーディオ・ナビ取付キット(純正品番:999-03630-M1-003)が必要です。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ラジオレス専用クラスターパネル(純正品番:55405-B1120-B0)が必要です。 ・車両に装備されているブラケットの使用ができないため、DINオーディオ取付け用ブラケット(純正品番:L側:86211-B1050-、R側:86212-B1050-)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、DIN用オーディオ・ナビ取付キット(純正品番:999-03630-M1-003)が必要です。 ・インテグレートオーディオ(異形オーディオ)は車両に2点止めで固定されているため、スピードナット(純正品番:90041-83025-)が2個必要です。 また、ブラケット取付け用として、市販品のタッピングスクリューM5×15mmが2個必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
----	--

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥

