

デリカ D:5 (H27. 11～H30. 4)


- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN－RS01 AVN－RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 11 ┆ H30. 4 注1, 7	CV1W CV2W CV5W	ラジオレス	上段	◎2. 3	三菱純正部品 注4	2226 注5	MI-02
			下段				
		MMCS 装備タイプ	上段	× 6	_____	_____	_____
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 3. AVNと接続後にステアリングスイッチの機能割り当てがうまくいかない場合はAVNの取扱説明書（オーディオ編）に記載している方法でAVNのステアリングスイッチ設定変更を実施後、再度ステアリングスイッチの機能割り当てをおこなってください。 4. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ取付キット（純正品番：MZ598348）が必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2226が使用可能です。 6. MMCSに組み込まれている車両制御機能や表示等の使用ができなくなるため、取付けはできません。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ③位置: パーキングブレーキ



①オーディオコネクタ20P(白)




車速信号(白/青)



配線側から見た図

②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)



リバース信号(白)

③パーキングブレーキコネクタ1P(黒)



パーキングブレーキ信号(赤)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


デリカ D:5 (H27. 11～H30. 4)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : CV1W、CV2W、CV5W
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	2	青／白	← 接続 →		白／青	
GND	12	紫	← 接続 →		黒	

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・ナビ側の接続コードの茶色コードは使用しません。