

ミニキャブ バン(H27. 3~R1. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H27. 3 ~ R1. 7 注1, 6	DS17V	スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ	上段	◎2. 3	三菱純正部品 注4	2207 注5	MI-03
			下段				
		2DIN 異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	三菱純正部品 注4	2207 注5	MI-03
			下段				
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. スピーカー内蔵1DINラジオ装備タイプに取付ける際は、スピーカーの取付けが必要です。 3. 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 また、クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 4. クラスターパネル開口が2DINサイズでないため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・オーディオ交換ガーニッシュ(純正品番:MQ508877)が必要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 6. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

●ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。L側も同様に取付けてください。




◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(白)



配線側から見た図

車速信号(ベージュ) リバース信号(桃) パーキングブレーキ信号(若草)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。