

オッティ(H18. 10~H25. 6)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ	
				AVN-RS01 AVN-RBS01				
				取付可否	取付キット	変換コード		
H18. 10 ↓ H25. 6 注1	H92W	標準1DIN オーディオ 装備タイプ	上段	◎2, 3	不要	2211	注5	NI-04
			下段					
		ラジオレス	上段	◎3	日産純正部品	2211	注5	NI-04
			下段					
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	
			下段					
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 車両に標準装備されている純正ブラケットを使用して取付けます。取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。 3. クラスタパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。 4. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・アタッチメント(純正品番:B9230-6A001)が必要です。 なお、アタッチメントを取付ける場合、車両側にネジ穴加工が必要になります。 また、取付けた際、クラスタパネルより約5mm奥へ入り込みます。なお、アタッチメントに同梱の変換コードは取付けには不要です。 5. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2211が使用可能です。							



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

①位置: 純正デッキ取付位置奥


②位置: パーキングブレーキ




①オーディオコネクタ14P(白)



①オプション4Pコネクタ(白)



②パーキングブレーキコネクタ1P(黒)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。