

ステラ／ステラ カスタム(H26. 12～H29. 7)

◆取付適合情報

◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報


◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			車両コネクタ
				AVN-RS01 AVN-RBS01			
				取付可否	取付キット	変換コード	
H26. 12 ↓ H29. 7	LA150F LA160F	ラジオレス	上段	◎3, 4	スバル純正部品	2202	SB-05
注1, 2, 7		下段					
注6							
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 3. ステアリングオーディオスイッチの使用可否は未調査です。 4. ブラケットの取付けは下図に記載した位置に取付けてください。 5. オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・ナビ取付キット(純正品番:P0047K5951)が必要です。 ・クラスター開口が100×200mmと大きいため、ナビ取付キットに同梱のエスカッションを使用してください。 なお、ナビ取付キットに同梱のM5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。 本体にブラケットを取付けるネジはAVNに同梱のM5×6mmのネジを使用してください。 6. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 7. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。						

●印:ブラケット取付けネジ穴位置


●印:ブラケット取付けネジ穴位置

図はR側です。



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ5P(灰)



配線側から見た図

リバース信号(紫) 車速信号(紫) パーキングブレーキ信号(灰)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。