

## eKクロス EV(R6. 5~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


## ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ	
				AVN-HS02F AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置		
R6. 5 注1, 2	B5AW	ラジオレス	上段	◎5, 6	不要	<u>2223</u> + <u>2089</u>	前後	左右	上下	MI-04	
			下段				注7, 8	注9, 10	注9, 10		
注記 1. 令和4年7月時点の調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。 2. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 3. GPSアンテナ、TVアンテナ装着車の場合、GPSアンテナ、TVアンテナの使用はできません。 4. マルチアラウンドモニターおよびリヤビューモニター付ルームミラーの映像を本体に映し出すことはできません。 5. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 6. クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。 7. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。 8. オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。 ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。 株式会社エーモン製 車速配線カプラーNo. 2089が使用可能です。 9. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 10. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 11. 運転席からディスプレイを見た時、ディスプレイの上下位置が上端または上寄せにあるとフロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れる場合があります。 フロントガラス下端部分の視界がディスプレイで隠れないようにディスプレイの上下位置を調整してください。											


## eKクロス EV(R6. 5~)

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ12P(白)




配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



## ◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型式: B5AW
- タイプ: ラジオレス

位置:純正デッキ取付位置奥



## ■ステアリングリモコン信号取り出し位置



配線側から見た図

車両ハーネス20Pコネクタ(白)

## ■接続情報

車両信号情報		
信号	端子番号	線色
SW1	18	紫
SW2	7	青
GND	17	緑

ナビ側
接続コード線色
白／青
茶
黒

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。