

エルグランド(H22. 8~H26. 1)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


| 年式                    | 型式                             | タイプ                | 取付位置 | フローティング                |       |       |           |     | 車両コネクタ |          |     |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|------|------------------------|-------|-------|-----------|-----|--------|----------|-----|
|                       |                                |                    |      | AVN-HS01F<br>DAV-DS01F |       |       |           |     |        |          |     |
|                       |                                |                    |      | 取付可否                   | 取付キット | 変換コード | スライドベース位置 |     |        | ディスプレイ位置 |     |
| H22. 8<br>S<br>H26. 1 | TE52<br>TNE52<br>PE52<br>PNE52 | ラジオレス              | 上段   | ◎2, 3                  | 不要    | 2223  | 前後        | 左右  | 上下     | NI-01    |     |
|                       |                                |                    | 下段   |                        |       |       | 奥         | 中央  | 上端     |          |     |
|                       |                                | カーウイングスナビゲーションシステム | 上段   | ×4                     | ---   | ---   | ---       | --- | ---    |          | --- |
|                       |                                |                    | 下段   |                        |       |       |           |     |        |          |     |

- 注記
- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 取付ける際はブラケットの凸部を平らにして取付けてください。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。市販のスポンジテープ(厚さ10mm)等を本体の側面に貼り付け、隙間を埋めて取付けてください。
  - ラジオレス車専用クラスターパネル(純正品番:6871-1JA2A)、ラジオレス車専用ブラケット(純正品番:R側・28038-1JB1A、L側・28039-1JB1A)を購入すれば物理的には取付けが可能ですが、電源、スピーカーコード等を900mmの延長が必要になり、イルミネーション電源がオーディオコネクタまで配線されていなかったり、装備されている機能(バックカメラ、フロントカメラ、サイドカメラ、アラウンドビュー、マルチファンクションスイッチ等)が使用できなくなるため、取付けは推奨できません。
  - エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2223が使用可能です。
  - 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
  - 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

●年 式 : H22. 8~H26. 1

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ12P(白)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。