


モコ(H23. 2~H28. 5)

- ◆ 取付適合情報
- ◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆ 取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ		
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置	
H23. 2 ~ H28. 5	MG33S	ラジオレス	上段 下段	◎3	不要	2207	前後	左右	上下	NI-05	
							奥	真ん中	上端		
注1, 2, 5				注4		注6, 7		注6, 7		注6, 7	
注記 <ol style="list-style-type: none"> メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。 本体を取付ける際は、下記のブラケット取付けネジ穴位置を参照してください。 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2207が使用可能です。 アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。 											

● ブラケット取付けネジ穴位置



◆ 車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

- 年 式 : H23. 2~H28. 5
- 位置 : 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。