

## ノート e-POWER(R6. 1~)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報


## ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
R6. 1~ 注1, 2, 11	E13 SNE13	日産オリジナル ナビ取付 パッケージ 装備タイプ 注3, 4	上段	◎5, 6	日産純正部品	N-2575	前後	左右	上下	NI-01
			下段				注7	注8, 9, 10	注12, 13	
注1, 2, 11							注12, 13	注12, 13	注12, 13	



注記 1. 令和6年7月時点の調査結果に基づく情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。  
 2. メーカーオプションのナビゲーションシステム装備車は取付けできません。  
 3. 車両に装備されたTVアンテナ、GPSアンテナは使用できません。  
 4. インテリジェントアラウンドビュー・モニター付ルームミラーの映像をナビモニターに映し出すことはできません。  
 5. クラスター開口が100×200mmと大きいため、左右に約10mmの隙間ができます。株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱のワイヤーパネルが使用可能です。  
 6. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。  
 7. ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。  
   ・クラスタリッドC(純正品番: F8260-6XJOA)が必要です。  
 8. 株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された以下のハーネスが使用可能です。  
   (オーディオハーネス、ステアリングリモコン接続ハーネス、アンテナ変換コード、車速配線カプラー)  
 9. オーディオコネクタのACC電源位置にある配線は、従来の仕様と異なるため使用できません。  
   ACC電源は、オーディオ取付位置奥にある12Pオプションコネクタのイグニッション電源を使用して接続します。  
   株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された車速配線カプラーが使用可能です。  
 10. ステアリングオーディオスイッチ信号の接続は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット 製品コード N-2575に同梱された  
   ステアリングリモコン接続ハーネスを使用して接続してください。ステアリングオーディオスイッチ信号の取出し位置は株式会社エーモン製 オーディオ・ナビゲーション取付キット  
   製品コード N-2575に同梱された取扱説明書を参照してください。  
 11. アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時に本体が再起動する場合があります。  
 12. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。  
   なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
   また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。  
 13. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

## ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



オプションコネクタ12P(白)



配線側から見た図

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。