

エクシーガ(H20. 6~H27. 3)

◆取付適合情報


◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN－HS02F AVN－HS01F DAV－DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
						前後	左右	上下		
H20. 6 ┆ H27. 3	YA4 YA5	ラジオレス	上段	◎	スバル純正部品	2213 + 2066	奥	真ん中	中間	SB－01
注1, 2		下段								
					注3	注4, 5	注6, 7	注6, 7	注6, 7, 8	
注記										
1. メーカーオプションのナビ、オーディオ 装備車は未調査です。										
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。										
3. クラスタ開口が103×202mmと大きいので、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・AVエスカッション(純正品番:H0017YC900)が必要です。										
4. 株式会社エーモン製 オーディオハーネス 製品コード 2213が使用可能です。										
5. 株式会社エーモン製 アンテナ変換コード 製品コード 2066が使用可能です。										
6. 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。 なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。 また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。										
7. 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。										
8. 車両への取付状態によっては、ディスプレイが車両側のインフォメーションディスプレイ等に被る場合があります。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置:ステアリング奥右側



オプションコネクタ15P(白)



パーキングブレーキ信号(灰) リバース信号(茶/黄) 車速信号(桃/緑)

・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。



配線側から見た図