

プレオ プラス(H24. 12~H29. 5)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ	
				AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置
H24. 12 ~ H29. 5	LA300F LA310F	ラジオレス 注2	上段	◎	スバル純正部品 注4	2202 注6	前後	左右	上下	SB-05
			下段	◎3	スバル純正部品 注5	2202 注6	奥	中央	上端	
		標準オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	スバル純正部品 注5	2202 注6	注8, 9	注8, 9	注8, 9	SB-05
			下段							

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- スピーカーレス車には、スピーカの取付けが必要です。
- 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - ナビ・オーディオ取付け用ブラケット(純正品番:H0047K4910)が必要です。
  - なお、ナビ・オーディオ取付け用ブラケットに同梱の5×10mm(4本)はエスカッション取付け用ネジです。
  - 本体をブラケットに取付けるネジは本体に同梱の5×8mmのネジを使用してください。
  - クラスター開口が100×200mmと大きいため、エスカッション(純正品番:H0047K3930)が必要です。
  - 車両にナビ・オーディオ取付け用ブラケットを固定するタッピングネジ5×14mm(純正品番:9356855014000)が4本必要です。
- 車両に装備されている純正ブラケットを使用する場合はクラスター開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
  - エスカッション(純正品番:86221B5010)が2個必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
  - なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
  - また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。