

ハイエース ワゴン(H25. 12~H29. 11)



- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ	
				AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置		
				前後	左右	上下					
H25. 12 5 H29. 11	TRH214W TRH219W TRH224W TRH229W	1DINオーディオ 装備タイプ	上段	×3	—	—	—	—	—	—	
			下段								
		2DINオーディオ 装備タイプ	上段	×3	—	—	—	—	—	—	—
			下段								
		ラジオレス	上段	×3	—	—	—	—	—	—	—
			下段								
注1											
注記	1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。 2. メーカーオプションのバックモニター内蔵インナーミラーのカメラ映像をAVN本体に映し出すことはできません。 3. 運転席側のカップホルダーの使用はできません。 4. ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。 5. ステアリングオーディオスイッチの接続は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。 6. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。 ・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。 7. エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。 8. エーモン工業株式会社製 アンテナ変換コード 製品コード 2068が使用可能です。										

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥




・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。

ハイエース ワゴン(H25. 12~H29. 11)


◆ステアリングリモコン信号の接続

- 型 式 : TRH214W、TRH224W、TRH219W、TRH229W
- タ イ プ : ラジオレスまたは2DINオーディオ装備タイプ
ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。


位置: 純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



20Pコネクタ(白)



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色			接続コード線色	
SW1	4	黒	← 接続 →		白/青	
SW2	3	赤	← 接続 →		茶	
GND	5	青	← 接続 →		黒	

・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。