

【主な仕様】
TDX700S

方式	サテライトスピーカ
外形寸法	W100×H148×D146 (mm)
ユニット口径	5cm
インピーダンス	4
定格入力	20W
瞬間最大入力	60W
出力音圧レベル	83dB
再生周波数	120 Hz ~ 30kHz
質量	600 g (スピーカ 1 個)

TDX700C

スピーカ部	方式	センタースピーカ WITH パワーアンプ
	外形寸法	W129×H80×D154 (mm)
	ユニット口径	5cm
	インピーダンス	4
	定格入力	20W
	瞬間最大入力	60W
	出力音圧レベル	83dB
	再生周波数	120Hz ~ 30kHz
アンプ部	質量	400g (スピーカ部)
	最大出力	40W
	最大消費電流	4A
	外形寸法	W76.5×H35×D50(mm)
質量	260 g	

TDX700W
SGS-500W

方式	チューンナップサブウーファ WITH パワーアンプ	チューンナップサブウーファ WITH パワーアンプ
外形寸法	W300×H350×D300(mm)	W280×H285×D260 (mm)
ユニット口径	16cm×2	20cm
インピーダンス	2 +2	2 +2
入出力端子	LINE IN (1 系統) スピーカ入力 (1 系統)	LINE IN (1 系統) スピーカ入力 (1 系統)
出力音圧レベル	82.5dB	91dB
再生周波数	30Hz ~ 200Hz	20Hz ~ 200Hz
ローパスフィルター	40Hz ~ 200Hz (可変) - 12dB/oct.	80Hz ~ 190Hz (可変) - 12dB/oct.
最大消費電流	10A	10A
内蔵アンプ最大入力	120W(60W+60W)	120W(60W+60W)
質量	9.8kg	7.4kg