

【主な仕様】

AVN118M	
<共通部>	
本体サイズ	180(W)×100(H)×165(D)mm
質量	約 2.9kg
電源電圧	13.2V (10.5～15.8V)
最大消費電流	15A
<ディスプレイ部>	
画面サイズ	7.0 型ワイド 156.0(W)×82.7(H)mm
液晶	低反射パネル
駆動方式	アクティブマトリックス方式
画素	280,800 個
<SD メモリーカード部>	
容量	4GB
<CD 部>	
周波数特性	20Hz～20kHz
SN 比 (IHF-A)	90dB
高周波歪み率	0.01% (0dB,1kHz)
ダイナミックレンジ	88dB
ワウ・フラッタ	測定限界以下
<FM チューナ部>	
周波数特性	30Hz～15kHz
実用感度	14dBf (新 IHF)
受信周波数	76.0～90.0MHz
<AM チューナ部>	
実用感度	22dB μ V (S/N20dB)
受信周波数	522～1629 k Hz
<ワンセグチューナ部>	
選局方式	PLL 周波数シンセサイザ方式
受信チャンネル	UHF13～62 チャンネル
入力信号	アンテナ入力 (フロント 1ch)
プリセット	12 局メモリー (オート)
<オーディオ部>	
最大出力	40W×4
適合負荷インピーダンス	4 Ω
<GPS アンテナ部>	
アンテナサイズ	115 (W) ×75 (H) mm
アンテナコード長	4.5m
出力インピーダンス	75 Ω
受信方式	パラレル 12ch (フィルムタイプ)