

【主な仕様】

共通部		
電源	12/24V	
対応車速パルス	1.0～99.9 パルス (0.1 単位)	
構造	CCD カメラ、本体分離型	
外形寸法	車載機本体	150(W)×25(H)×110(D)mm
	カメラ	27(W)×22(H)×24(D)mm (取付金具含まず)
重量	車載機本体	390g (SD カード含まず)
	カメラ	89g (取付金具含まず)
記録媒体	専用 SD カード ※1GB/2GB を設定 (別売)	
画像記録方式	イベント (衝撃検知) / 常時	
画像記録フレーム数	最大 30 フレーム/秒 ※イベント記録時	
画像記録時間	イベント: トリガ発生前後計最大 120 秒/件 常時: 最大 13.5 時間 ※2GB の SD カード使用時	
カメラ	1/4 インチカラー CCD (解像度 27 万画素) ・画角: 水平 135°/垂直 105°	

タイプ別	ベーシックタイプ	高機能タイプ-I	高機能タイプ-II
カメラ接続数	1 台	最大 3 台	
画像記録 (イベント/常時)	○	○	○
音声録音	○	○	○
運行データ記録	×	○	○
走行距離記録	×	○	○
瞬間速度記録	×	○	○
外部入力	×	○	○
GPS レシーバ	×	×	○
電源オフタイマー	○	○	○
リアルタイムエコガイダンス	×	○ (操作表示器接続時)	○ (操作表示器接続時)
簡易運行管理/簡易ナビ	×	×	○ (操作表示器接続時)
タクシー配車システム連携	×	○	○

アプリソフト (別売)

OBVIOUS ビューアー	○	○	○
画像解析ソフト	○	○	○
エコ安全運転支援ソフト	×	○	○
運行管理支援オプション	×	×	○