

【主な仕様】

AVN779HD		AVN669HD		AVN339M	
<共通部>					
サイズ	180(W)×100(H)×165(D)mm				
質量	約 3.1 kg			約 3.0kg	
電源電圧	13.2V (10.5～15.8V)				
最大消費電流	10A				
<ディスプレイ部>					
画面サイズ	7.0 型ワイド 156.0(W)×83.0(H)mm				
液晶	ワイド TFT (VGA)	ワイド TFT (EGA)			
駆動方式	アクティブマトリクス				
ドット数	1,152,000 個	280,800 個			
<HDD 部/SD メモリーカード部>					
容量	HDD : 40GB			SD : 4GB	
<DVD/CD 部>					
周波数特性	20Hz～20kHz				
SN 比 (IHF-A)	90dB				
高調波歪み率	0.01% (0dB, 1kHz)				
ダイナミックレンジ	88dB				
ワウ・フラッタ	測定限界以下				
<FM チューナ部>					
周波数特性	30Hz～15kHz				
実用感度	14dBf (新 IHF)				
受信周波数	76.0～90.0MHz				
<AM チューナ部>					
実用感度	22dB μ V (S/N20dB)				
受信周波数	522～1629kHz				
<デジタル TV チューナ部>					
地デジチューナ内蔵	○内蔵				
選局方式	PLL 周波数シンセサイザ方式				
受信チャンネル	UHF : 13～62 チャンネル				
シームレス切替	○				
入力信号	アンテナ入力				
プリセット	12 局メモリー				
番組表/字幕表示	○				
<オーディオ部>					
最大出力	50W×4 (MOS-FET)			40W×4	
適合負荷インピーダンス	4 Ω				
タイムアライメント	マニュアル or オート (別売マイク接続時)	簡易タイムアライメント	—		
ファクション	フロント L/R、リア L/R、 センター、ウーファ	—	—		
タイム	0.0～10.0msec (0.1msec ステップ)	—	—		
レベル	— ∞ 、—29～0dB	—	—		
チャンネルデバイダ	SP レアウトによる自動設定	マニュアル	—		
クロスオーバー周波数	63～200Hz(1/3oct ステップ)		—		
スロープ	—6、—12、—18、—24(dB/oct)	—6、—12(dB/oct)	—		
PEQ	マニュアル and オート (別売マイク接続時)	マニュアル	—		
調整中心周波数	63Hz～16kHz (AUTO : 20～20kHz)	63Hz～16kHz	—		
バンド	7 バンド (AUTO : 5 バンド)	7 バンド	—		
Q	3 段階 (AUTO : 5 段階)	3 段階	—		
トーン変化量	±10dB				
<プリアウト部>					
プリアウト最大出力レベル C/F・R/SW	2.3/2.3/2.7V	—/—/2.7V	—		
<GPS アンテナ部>					
受信方式 (～チャンネル)	パラレル 12ch				
BTU109					
サイズ	60.0(W)×89.0(H)×20.5(D)mm				
質量	0.27kg				
電源電圧	DC5V				
最大消費電流	0.2A				
コード長	本体～AVN: 2m				
変調方式	スペクトラム拡散方式 (周波数ホッピング方式)				
通信周波数	2402 ～ 2480 MHz				
出力	POWER CLASS2				
Bluetooth バージョン	Bluetooth Ver:2.0				
対応プロファイルサイズ	A2D2 Ver:1.0、AVRCP Ver:1.3、HFP Ver:1.5、OPP Ver:1.1				
USB109					
IPC109					
コード長	1.5m		2.5m		