

【主な仕様】

TDX1700

方式	セパレート 2 ウェイスピーカ	
ユニット	ウーファ部	17cm
口径	トゥイータ部	4cm
インピーダンス	4Ω	
定格/瞬間最大入力	40W/120W	
出力音圧レベル	89 d B	
再生周波数帯域	28Hz~50 k Hz	
外形寸法 W×H×D	ウーファ部	W156×H156×D68.1mm
	トゥイータ部	W67.1×H67.8×D69.3mm
	ネットワークボックス部	W140×H102.6×D37.9mm
質量	ウーファ部	約 1,440 g
	トゥイータ部	約 155 g
	ネットワークボックス部	約 313 g

SGS1771S

SGS1671S

方式	セパレート 2 ウェイスピーカ	セパレート 2 ウェイスピーカ	
ユニット	ウーファ部	17 c m	16cm
口径	トゥイータ部	3cm	3cm
インピーダンス	4Ω		
定格/瞬間最大入力	40W/160W		
出力音圧レベル	90 d B		
再生周波数帯域	25Hz~70 k Hz		
外形寸法 W×H×D	ウーファ部	W156×H156×D64.3mm	W160×H160×D54mm
	トゥイータ部	W49.1×H56.4×D49.2mm	W49.1×H56.4×D49.2mm
質量	ウーファ部	約 750g	約 755g
	トゥイータ部	約 100g	約 100g

SGS1701

SGS1601

方式	コアキシャル 2 ウェイスピーカ	コアキシャル 2 ウェイスピーカ	
ユニット	ウーファ部	17 c m	16 c m
口径	トゥイータ部	2.5cm	2.5cm
インピーダンス	4Ω		
定格/瞬間最大入力	30W/120W		
出力音圧レベル	92 d B		
再生周波数帯域	30Hz~50 k Hz		
外形寸法 W×H×D	W156×H156×D63.9mm	W164×H164×D53.4mm	
質量	約 730g	約 690g	

EA4200

方式	4/3/2 デジタルパワーアンプ	
最大出力 (10%THD)	90W×4	
定格出力	2Ω	85W×4
	4Ω	60W×4
	4Ω Bridged	150W×2
高調波歪み率	0.1%	
SN 比	90dB 以上	
再生周波数帯域	20～20kHz	
Amp Crossovers	Hi-pass (-12dB/oct.)	32～500Hz
	Low-pass(-12dB/oct.)	32～500Hz
	Subsonic (-18dB/oct.)	18Hz
Bass boost(@45Hz)	0～8dB	
Pre-AMP Output	Pass Through	
外形寸法 W×H×D	190×60×256mm	
質量	2.7kg	