

【主な仕様】

		DREC100		DREC3500		
電源		12V/24V 兼用				
サイズ	本体	50(W) × 38(H) × 100(D)mm		113(W) × 20(H) × 70(D)mm		
	カメラ	-		27(W) × 22(H) × 24(D)mm		
カメラ仕様		1/4 インチカラー CMOS カメラ 31 万画素				
カメラ画角		水平 135° 垂直 107°		水平 135° 垂直 105°		
スピーカ		-		最大定格 0.5W		
記録媒体(付属)		2GB SD カード				
記録モード	イベント記録		-		○ 30 件 (G 検知:20 件、スイッチ押下:10 件)	
	記録時間		-		トリガ前 12 秒、トリガ後 8 秒の計 20 秒間	
	記録フレーム		-		30fps	
	ビデオ記録		○(常時記録)		○	
	手動記録	画像サイズ	-		VGA	
		記録時間	-		40 分	
		記録フレーム	-		10fps	
	常時/自動記録	画像サイズ	VGA (標準モード)	QVGA (長時間モード)	VGA	
		記録時間	60 分	360 分	40 分	
記録フレーム		最長 28fps	最長 7fps	10fps		
音声録音		○				
ビデオ出力		○		△(別売のビデオ出力コードが必要)		
ビューアー		専用ビューアー(付属 SD カードに収録されています)				
対応 OS		Windows XP、Windows Vista、Windows 7				