

【主な仕様】		AVN-G01	AVN111M・AVN111MBC
<共通部>			
本体サイズ	180(W)×100(H)×165(D)mm		
質量	約 2.4kg	約 2.3kg	
電源電圧	DC13.2V(10.5～15.8V)		
最大消費電流	最大約 12A		
<ディスプレイ部>			
液晶パネル	7 型ワイド低反射パネル	7 型ワイド低反射パネル	
駆動方式	TFT アクティブマトリクス方式		
画素数	1,152,000 個(800(H) X 480(V) X 3)	391,680 個(480(H) X 272(V) X 3)	
<ナビドライブ部>			
容量	SD:8GB	SD:8GB	
<DVD 部>			
周波数特性	20Hz～20,000Hz	—	
SN 比(IHF-A)	99dB (1kHz)	—	
高調波歪み率	0.006% (1kHz, 0dB)	—	
ダイナミックレンジ	98dB	—	
ワウフラッタ	測定限界以下	—	
<CD 部>			
周波数特性	20Hz～20,000kHz		
SN 比(IHF-A)	99dB (1kHz)		
高調波歪み率	0.006% (1kHz, 0dB)		
ダイナミックレンジ	98dB		
ワウフラッタ	測定限界以下		
<FM チューナ部>			
周波数特性	30Hz～15,000Hz		
実用感度	12dBf(S/N30dB)		
受信周波数	76.0～90.0MHz		
<AM チューナ部>			
実用感度	10dB μ V(S/N20dB)		
受信周波数	522～1,629kHz		
<地上デジタルテレビチューナ部>			
チューナ内蔵	12 セグ/ワンセグ 自動切換可能・ネットワークフォロー付	ワンセグ	
選局方式	PLL 周波数シンセサイザ方式		
受信チャンネル	UHF13～62 チャンネル		
入力信号	アンテナ入力		
プリセット	12 局メモリー		
<オーディオ部>			
周波数特性	20Hz～20,000Hz		
SN 比(IHF-A)	96dB		
高調波歪み率	0.006% (0dB, 1kHz)	0.008% (0dB, 1kHz)	
最大出力	MOS-FET 48W×4		
適合負荷インピーダンス	4Ω		
タイムアラインメント	簡易タイムアラインメント		
GEQ			
調整中心周波数	80Hz～12.5kHz		
バンド	7 バンド		
トーン変化量	±10dB		
その他	ラウドネス/フェーダー/バランス		
<TV・GPS 一体型アンテナ部>			
デジタルTVアンテナ・GPS 一体型アンテナ			
外形寸法	ピックアップ部	35(W) × 14(H) × 6.6(D)mm	
	フィルム部	115(W) × 75(H)	
コード長	35m		
デジタルTVアンテナ			
外形寸法	ピックアップ部	7.8(W) × 26(H) × 6.1(D)mm	—
	フィルム部	115(W) × 75(H)・・・・×2/135(W) × 75(H)・・・・×1	—
コード長	左: 35m、右:45m		
GPS 受信方式(～チャンネル)	パラレル 12ch		
<同梱商品>			
		バックカメラ(AVN111MBC のみ)	
カメラ本体サイズ	—	27(W)×22(H)×24(D)mm(突起部除く)	
カメラ質量	—	200g(コード 含)	
撮像素子	—	1/4 インチカラー CCD	
画素数	—	CCD 画素数約 27 万画素	
カメラ画角(水平/垂直)	—	(水平)135°/(垂直)105°	
TV 方式	—	NTSC 準拠	
電圧電圧	—	DC5.7～8.4V	
消費電力	—	130mA(MAX)	
カメラコード長	—	12.0m(カメラ～中継コネクタ:5m、 中継コネクタ～接続コネクタ 7m)	