

【主な仕様】

<TD-M1>

■スピーカー部

スピーカーユニット	8cm コーン型フルレンジ、グラスファイバー
カラーバリエーション	ブラック、ホワイト
方式	バスレフ・ボックス
再生周波数	70Hz～30kHz
定格出力	20W(T.H.D:1%) ※片チャンネル駆動時
最大出力	25W(T.H.D:10%) ※片チャンネル駆動時
高調波歪率	0.08%(10W 出力時、1kHz)
S/N	90dB 以上
分離度	60dB 以上
入力	Wi-Fi / USB B(PC/Mac 用)、USB A(iPhone/iPod touch 用)、アナログ(3.5mm ステレオミニ)
入力感度	950mVrms(20W 出力時)
入力インピーダンス	10k Ω
消費電力	10W
待機電力(ネットワークスタンバイ時)	2.7W
待機電力(完全スタンバイ時)	0.4W
外形寸法(mm) ※スピーカー単体	W155 × D219 × H242
質量(ペア)	約 5.3kg
付属品	保護ネット×2、AC アダプター、電源ケーブル、アンテナ

■AC アダプター

入力電圧	100V～240V(50Hz/60Hz)
出力電圧	+20V
出力電流	3.6A
外形寸法(mm)	W132 × D54 × H31
質量	約 0.4kg

商品	TD725SWMK2	TD520SW	TD316SWMK2(予定スペック)
カラーバリエーション	ブラック		
形式	水平背面对向式フロア型(密閉型)		
スピーカーユニット	25cm コーン型ウーファー、パルプ×2	20cm コーン型ウーファー、パルプ×2	16cm コーン型ウーファー、パルプ×2
再生周波数	20～150Hz(-10dB) BASS MODE L.P.F.150Hz 時	25～150Hz(-10dB) BASS MODE L.P.F.150Hz 時	30～200Hz(-10dB) BASS MODE L.P.F.200Hz 時
定格出力	500W(T.H.D. 1%)	250W(T.H.D. 1%)	150W(T.H.D. 1%)
ローパスフィルター	30Hz～150Hz(ON/OFF 切替付)		40Hz～200Hz(ON/OFF 切替付)
位相切替	0/180° (リモコン or 前面パネル切替)		
モード切替	BASS/DIRECT(リモコン or 前面パネル切替)		
高調波歪率	0.05%(50Hz 1/2 定格出力時)		
S/N	95dB 以上		
入力	LINE(Stereo)2 系統/ Speaker Level 1 系統 XLR(Stereo)1 系統 ※2 番 HOT	LINE(Stereo)2 系統/ Speaker Level 1 系統	LINE(Stereo)1 系統/ Speaker Level 1 系統
入力感度	50mVrms(500W 出力時)	50mVrms(250W 出力時)	50mVrms(150W 出力時)
入力インピーダンス	LINE・XLR 入力時 10kΩ / Speaker Level 入力時 3kΩ	LINE 入力時 10kΩ / Speaker Level 入力時 3kΩ	
出力	LINE(Stereo)1 系統/ Speaker Level 1 系統		
消費電力	110W	65W	40W
待機電力	0.33W ※主電源 ON/リモコン待機時・AUTO OFF 時		
外形寸法(mm)	W545×H500×D524(突起部含む)	W459×H420×D444(突起部含む)	W399×H360×D384(突起部含む)
質量(1台)	約 51kg	約 37kg	約 25kg
付属品	AC ケーブル×1 本、リモコン(電池含む)×1 個、フット×4 個		