

ムーヴ／ムーヴ カスタム(H24. 12～H26. 12)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング						車両コネクタ
				AVN-HS01F DAV-DS01F						
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置		ディスプレイ位置	
				前後	左右	上下				
H24. 12 ┆ H26. 12	LA100S LA110S	ラジオレス	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注4	2202 注6	奥	中央	中間	DA-01
			下段							
		異形オーディオ 装備タイプ	上段	◎3	ダイハツ純正部品 注5	2202 注6				DA-01
			下段							
		純正ナビ装着用 アップグレード バック装備車	上段	◎2	ダイハツ純正部品 注4	2202 + ダイハツ純正部品 注6, 7	注9, 10	注9, 10	注9, 10, 11	DA-01
			下段							
		メモリーナビ 装備タイプ	上段	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査	未調査
			下段							

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- 本体を取付ける際は、下記「2DIN機種ブラケット取付位置」を参照してください。その際、ブラケットの凸部を平らにしてください。
- 車両に装備されている純正ブラケットを使用して取付可能です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K2026-)が必要です。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
 - クラスター開口が100×200mmと大きいため、取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2202が使用可能です。
- 車両に装備されているバックカメラを接続する場合は、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して接続してください。
 - ダイハツ純正バックモニターケーブル(純正品番:08541-K2003)が必要です。
 接続方法については、下記「バックモニターケーブルの接続方法」を参照してください。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。


なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。

また、ディスプレイの左右角度調整度合いによってはディスプレイが車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイがハザードスイッチ、エアコン吹き出し口等に被る場合があります。


ディスプレイがハザードスイッチ操作の障害にならないよう上下位置を調整してください。

ムーヴ/ムーヴ カスタム(H24. 12~H26. 12)

●バックモニターケーブルの接続方法





●2DIN機種ブラケット取付位置



◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。