

デリカ D:5(H30. 4~H31. 2)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報
- ◆ステアリングリモコン信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	フローティング					車両コネクタ		
				AVN-HS01F DAV-DS01F							
				取付可否	取付キット	変換コード	スライドベース位置			ディスプレイ位置	
H30. 4 5 H31. 2 注1, 7	CV1W CV2W CV5W	ラジオレス	上段	◎2, 3	三菱純正部品 注4	2226 注5	前後	左右	上下	MI-02	
			下段				奥	中央	上端		
		MMCS 装備タイプ	上段	×6	—	—	—	—	—	—	—
			下段		—	—	—	—	—	—	—

注記



- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用が可能です。
- ステアリングオーディオスイッチの接続方法は「◆ステアリングリモコン信号の接続」をご参照ください。
- ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・オーディオ取付キット(純正品番:MZ598348)が必要です。
- エーモン工業株式会社製 オーディオハーネス 製品コード 2226が使用可能です。
- MMCSに組み込まれている車両制御機能や表示等の使用ができなくなるため、取付けはできません。
- アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。
- 記載しているスライドベースおよびディスプレイ位置は目安のため、ハザードスイッチ等の操作および運転操作に支障が無く、車両側と干渉しない範囲で必要に応じ調整してください。
なお、ディスプレイの上下位置によってはディスプレイを倒した際に、ディスプレイの下側が車両側と干渉しますので、傷付きまたは破損の無きよう、お取り扱いにご注意ください。
また、ディスプレイが車両側と干渉しますので、ディスプレイの左右方向角度調整はできません。
- 車両への取付状態によっては、ディスプレイの可動範囲に制約が発生する場合があります。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続


- ①位置: 純正デッキ取付位置奥
- ②位置: グローブボックス左奥ヒューズボックス内
- ③位置: パーキングブレーキ



①オーディオコネクタ20P(白)



②ヒューズボックス内コネクタ20P(白)



③パーキングブレーキコネクタ1P(黒)



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。


デリカ D:5(H30. 4~H31. 2)

◆ステアリングリモコン信号の接続



- 型 式 : CV1W, CV2W, CV5W
- タ イ プ : ラジオレス

ステアリングリモコン取り出し位置より信号を取り出して接続してください。

位置: 純正デッキ取付位置奥



■ステアリングリモコン信号取り出し位置



■接続情報

車両信号情報					ナビ側	
信号	端子番号	線色		接続コード線色		
SW1	2	青/白	← 接続 →	白/青		
GND	12	紫	← 接続 →	黒		

- ・車両の線色は変更される場合がありますので参考情報としてください。
- ・本体側の接続コードの茶色コードは使用しません。