

ハイゼット カーゴ(H27. 11~H29. 11)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報




年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ					
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード						
H27. 11 S H29. 11	S321V S331V	2DINオーディオ 装備タイプ	上段	◎3, 7	ダイハツ純正部品	KW-218T	◎3, 7	不要	不要	DA-01					
			下段												
		スピーカー内蔵 1DINラジオ 装備タイプ 注4	上段	◎3, 7			◎3, 7								
			下段	◎3, 7			◎3, 7								
		ラジオレス	上段	◎3, 7			◎3, 7	◎3, 7			◎3, 7	◎3, 7	◎3, 7	◎3, 7	◎3, 7
			下段	◎3, 7			◎3, 7	◎3, 7			◎3, 7	◎3, 7	◎3, 7	◎3, 7	◎3, 7

注記

- メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
- クラスターパネル開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・取付けパネル(DIN用)(純正品番:86221-B5010-)が2個必要です。
- Aビラーカバー非装備車は市販のクランプ等を使用してフィルムアンテナコード等を車両に固定して配線してください。
- スピーカー内蔵型AM/FMラジオ装備タイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。
- スピーカーレスタイプに取付ける際は、純正スピーカーの取付けが必要です。
- オーディオ取付け用ブラケットが装備されていません。ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・ナビ・オーディオ取付けキット(オーディオ取付けブラケット)(純正品番:08606-K5003-)が必要です。
- 3信号(車速パルス、パーキング、リバース)はグローブボックス奥のリンホース裏にテープで固定されているオプションコネクタ5P(コネクタ色:灰色)をオーディオ取付位置まで配線してください。
- KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
- KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: グローブボックス奥のリンホース裏



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。