

## シビック セダン(R2. 1~R2. 8)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報





### ◆取付適合情報

年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
R2. 1 5 R2. 8 注1. 2. 3. 8	FC1	ナビ装着用 スペシャル パッケージ 装備タイプ 注4. 5	上段	◎	KH-1018	KW-2340D + KW-1292 + KW-1291 注6. 7	※センタークラスター開口サイズが異なるため			HO-05
下段										

- 注記
- 令和2年2月時点のシビックハッチバックの調査結果を基に作成した情報です。調査日以降に発売された車両に関する情報は含まれませんので、ご注意ください。
  - メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
  - 標準装備では全タイプ、ナビ装着用スペシャルパッケージ装備タイプです。
  - ステアリングオーディオスイッチ装備車の場合、ステアリングオーディオスイッチの使用はできません。
  - 車両に装備されているUSBジャックの使用はできません。  
また、車両に装備されているETCは使用できますが、ナビ本体との連動はできません。
  - 車両に装備されているバックカメラを使用する場合は、KW-1291が必要です。  
なお、映像はノーマルビュー固定となります。AVN-D10は走行中も後方録画が可能です。
  - KW-2340Dは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。  
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1340とディーラー等でホンダ純正部品のトレードイン変換ハーネス(24P⇒20P変換コード)(純正品番:08A30-0K0-320)を購入して取付けてください。この場合も、ラジオアンテナ変換コード(KW-1292)が必要です。
  - アイドリングストップ搭載車の場合、車両のご使用状況やバッテリーの状態などにより、エンジン再始動時にAVN本体が再起動する場合があります。

### ◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(緑色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。