

デュアリス(H22. 8~H25. 6)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報


年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H22. 8 S H25. 6	KJ10 KNJ10	ラジオレス	上段 下段	◎3	不要	KW-318N + KW-1690				NI-01
注1, 2							※センタークラスター開口サイズが異なるため			

注記


1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. クラスターパネル開口がDINサイズより少し大きいため、隙間ができます。
4. KW-318Nは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1282を使用してください。
なお、KW-1282を使用する場合は、ラジオアンテナ変換コード(KW-1690)は不要です。
5. KW-318Nを使用する場合、IG端子は使用しません。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 運転席側カウルサイド上部
※リバース信号は未調査です。



オプションコネクタ4P(茶)



パーキングブレーキ信号(紫/赤) 車速信号(青/黒)

・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。