

ポルテ(H16. 7~H24. 7)

- ◆取付適合情報
- ◆車両側車速・パーキング・リバース信号接続情報

◆取付適合情報



年式	型式	タイプ	取付位置	2DIN			2DINワイド			車両コネクタ
				取付可否	取付キット	変換コード	取付可否	取付キット	変換コード	
H16. 7 5 H24. 7	NNP10 NNP11 NNP15	ラジオレス	上段 下段	◎6	トヨタ純正部品	KW-218T	◎6	不要	不要	TO-01
注1, 2					注3	注4, 5				

注記

1. メーカーオプションのナビ、オーディオ装備車は未調査です。
2. 標準装備では全タイプ、ラジオレス仕様です。
3. クラスタ開口が100×200mmと大きいため、ディーラー等で下記に記載した純正部品を購入して取付けてください。
・エスカッション(純正品番:R側:86221-52060、L側:86221-52050)が必要です。
4. KW-218Tは車両コネクタとダイレクト接続が可能です。
ナビ本体に付属の電源コードを使用する場合はKW-1128を使用してください。
5. KW-218Tに同梱のステアリングリモコン用変換ハーネス(20P-28P)は使用しません。
6. ハンドルチルトの位置によっては、画面オープン時にシフト操作をするとシフトを握る手が画面に当たるおそれがあります。
画面オープン時はシフト操作を行わないでください。

◆車両側車速・パーキング・リバース信号の接続

位置: 純正デッキ取付位置奥



・車両の(線色)は変更される場合がありますので参考情報としてください。